

HAWE



PŘEKLÁDACÍ VŮZ CUKROVÉ ŘEPY

Dopravní techniku umíme

Velký ložný objem



Váš specialista pro překládací vozy

Firma HAWE Wester nabízí překládací vozy cukrové řepy s ložným objemem 27,40 a 50 kubických metrů. Objem odpovídá samojízdným zásobníkovým

sklizečům řepy všech výrobců. Cukrová řepa se bez problémů během jízdy naloží do vozu HAWE RUW a přepraví se k okraji pole. Díky výkonnému hydraulicky sklopnému pásovému dopravníku se cukrová řepa dostává šetrným způsobem na přičestnou skládku. Tato skládka je

umístěna na přeježděné půdě a lze ji proto snadno opět naložit čistícími nakladači. Vyprazdňovací výkon činí 1000 tun za hodinu a odpovídá výkonu sklizečů řepy. Vozy HAWE RUW se dodávají také jako systémy s výměnnými nastavbami.



Vozy HAWE RUW jsou schopny přebírat cukrovou řepu během jízdy.



Rozměrné pneumatiky snižují potřebu tažné síly a zabraňují utužování půdy, a to i v případě vlhkých podmínek sklizně.



...a nejvyšší vyprazdňovací výkon!



Ničím nerušený výhled

Řidič ovládá vůz RUW pomocí komfortního, elektrohydraulického ovládání se sekvenčním řízením. Všechny hydraulické pohony se provádějí prostřednictvím sériové palubní hydrauliky poháněné kloubovým hřídelem.



Dopravníkový pás s velkým vyložení překládacího vozu cukrové řepy HAWE ukládá cukrovou řepu šetrným způsobem, rychle a čistě na přičestnou skládku. Pás namontovaný k přední části vozu poskytuje řidiči optimální přehled. Průhledná čelní stěna vozu RUW umožňuje kontrolu nákladu ve voze.



Stejným způsobem lze také komfortně během krátké doby přímo nakládat nákladní vozidla.



Díky hydraulicky sklopnému pásovému dopravníku se sníží výška vozidla.



Pomocí žebříku na zadní stěně lze za účelem čištění do vozu RUW bezpečně vstoupit.



Zásobník vozu HAWE RUW je konstruován tak, aby bylo možné cukrovou řepu rychle a beze ztrát překládat během jízdy. Oba řidiči mají zaručen co možná nejlepší výhled.

Dopravní techniku umíme





Technické údaje překládacího vozu cukrové řepy

Typ	RUW A2500	RUW A4000	RUW A5000
Dov. celková hmotnost (t)	23	33	34
Kapacita (m ³)	27	40	50
Rozměry nástavby			
Délka (m)	7,00	8,70	9,90
Šířka (m)	2,50	2,50	2,95
Výška (m)	1,3 / 2,0	1,3 / 2,0	1,3 / 2,0
Celkové rozměry			
Délka (m)	8,60	9,80	11,95
Šířka vč. pneumatik (m)	2,85	2,95	2,95
Výška (m)	3,95	3,95	3,95
Brzda	Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém s regulací ALB	Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém s regulací ALB	Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém s regulací ALB
Provedení podvozku	Nápravy BPW, dvounápravový	Nápravy BPW, třínápravový	Nápravy BPW, třínápravový
Odpružení	Výkyvné ústrojí 32 t LK s dynamickým osovým vyrovnáváním	Výkyvné ústrojí 48 t LK s dynamickým osovým vyrovnáváním	Výkyvné ústrojí 48 t LK s dynamickým osovým vyrovnáváním
Řízená náprava	2. náprava vlečená, hydr. blokování	1. a 3. náprava vlečená, hydr. blokování	1. a 3. náprava vlečená, hydr. blokování
Připojení			
Dole K80	Sériově	Sériově	Sériově
Odpružení tažné oje	Sériově	hydraulicky	hydraulicky
Pneumatiky			
Sériově	700/50x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction
Předávací pás			
	hydr. pohon	hydr. pohon	hydr. pohon
Délka (m)	4,5	4,5	4,5
Vyprazdňovací výkon t/h	1000	1000	1000
Doba vyprazdňování cca.	1,5 min	2,0 min	2,5 min

Doplňková výbava: Další typy pneumatik, hydr. odpružený podvozek vč. zvedací nápravy, ručně řízený, elektrické ovládání nastavení podvozku, nucené řízení, dodává se také jako systém výměnných valníkových nástaveb.

Sortiment výrobků formy HAWE je neustále dále vyvíjen. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změnu technických specifikací, cen a modelů. Obrázky a číselné údaje jsou pouze přibližné, a proto nezávazné.



HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
 Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen · Tel. +49 (0)4966 / 91880
 Fax +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de