

Obchodní název stroje pro objednání

# PRC-2/HP14 STANDARD



# WIELTON AGRO

TRAKTOROVÝ NÁVĚS  
JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	HP
Verze	14
Obchodní název	PRC-2/HP14
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*1

\* uvedeno na výrobním štítku

### HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	5200 (kg)
Minimum	4200 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	18000 (kg)

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU PARABOLIC A OJE

Náprava 1	9000 (kg)
Náprava 2	9000 (kg)
Náprava 3	0 (kg)
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm	3000 (kg)
Svislé zatížení oje se závěsem K80	4000 (kg)

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5000
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1500
Celková délka (mm)	7920
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3040
Celková výška s nástavky 400 mm (mm)	3440
Výška korby od země (mm)	1480
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 400 mm (mm)	6350
Rozvor náprav (mm)	1400-1500
Objem korby (m <sup>3</sup> )	18,2
Objem korby s nástavky 400 mm (m <sup>3</sup> )	23
Výška závěsu (mm)	470

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65 R 22,5 SAVA

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Robustní korba základní výška 1500 mm bez nástavků
- **Podélné profilování korby a kónické provedení korby**
- Korba o síle podlahy 4 mm, bočnice 3 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- Odpružená náprava ADR tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 20 tun
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- **Odpružené oje pružinami**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulický uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° pro jednostranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavňá noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- **Sklopná zadní zábrana proti podjetí**
- Průzor v čele korby
- **Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech**
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Antikoroziní nástřik rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování

Vnitřní odpružená plachta pro nákladku zeleniny

Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nová SAVA

Senážní nástavky hliníkové 400 mm objem s nástavky 23 m<sup>3</sup> \*

Hydraulická odstavňá noha

Zadní říditelná náprava tandem rozvor 1500 mm, 20 tun

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Horní blatníkový parapet 2 ks

Lakování vnitřní části korby

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

4 x kola 425/65R 22,5 DELCORA nová

4 x kola 550/45 22,5 BKT nová

4 x kola 560/60R 22,5 nová MITAS AR-02 161D TL

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodoužení záruky na celkem 24 měsíců  
(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

\*) Při použití nástavků nelze otvírat zadní čelo pokud je návěs zaplachtován.

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2/HP14STANDARD**



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**,  
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

**www.wielton-agro.cz**