

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2 / W10 (tandem)



WIELTON AGRO

TRAKTOROVÝ NÁVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	W
Verze	10
Obchodní název	PRC-2/W10
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

* uvedeno na výrobním štítku

HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	4300 (kg)
Minimum	3500 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	13900 (kg)

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	6950 (kg)
Náprava 2	6950 (kg)
Náprava 3	0 (kg)
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm	2500 (kg)
Svislé zatížení oje se závěsem K80	3000 (kg)

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4530
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1200
Celková délka (mm)	6580
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška s plachtou (mm)	2850
Výška korby od země (mm)	1290
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5680
Rozvor náprav (mm)	1350
Objem korby 600+600 mm (m ³)	13,2
Objem korby s nástavky 600+600+800 mm (m ³)	22
Výška v dolním závěsu (mm)	410
Výška v horním závěsu (mm)	565

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- **Odpružení oje dvěma silentbloky**
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulika značky HYVA pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí
Zaplachtování Cramaro (Itálie)
Obslužná lávka se zábradlím
Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nová SAVA
Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana
Zásobník na vodu
Skříňka na nářadí
Zadní závěs
Zadní závěs otočný
Zadní závěs automatický
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm
Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm
Síťové senážní nástavky 800 mm 22 m³ (3. řada) štěpka
Hydraulická odstavná noha
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců
(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2 / W10 (tandem)**



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931
tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz