

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2 / W14 (tandem)



WIELTON AGRO

TRAKTOROVÝ NÁVĚŠ
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	W
Verze	14
Obchodní název	PRC-2/W14
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

* uvedeno na výrobním štítku

HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	5200 (kg)
Minimum	4200 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	18000 (kg)

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	9000 (kg)
Náprava 2	9000 (kg)
Náprava 3	0 (kg)
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm	3000 (kg)
Svislé zatížení oje se závěsem K80	4000 (kg)

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5250
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400/1600
Celková délka (mm)	7434
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška s plachtou (mm)	3140
Výška korby od země (mm)	1445
Výška při max. zvednutí korby (mm)	6160/6290
Rozvor náprav (mm)	1350, 1500
Objem korby 800+600 mm (m ³)	18
Objem korby 800+800 mm (m ³)	21
Výška v dolním závěsu (mm)	540
Výška v horním závěsu (mm)	840

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Odpružení oje - listovými péry
- Tažné oko Ø 50 mm Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600) dělené sloupkem nebo nedělené, otevíratelné a výklopné***
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

*Nedělené bočnice bez středového sloupku uvést v objednávce

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Rezerva volně ložená 385/65R 22,5 nová SAVA

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm

Hydraulická odstavná noha

Zadní čelo hydraulické

Zadní říditelná náprava tandem

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

4 x kola 425/65R 22,5 DELCORA nová

4 x kola 550/45 22,5 nová BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2 / W14 (tandem)**



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz