

Obchodní název stroje pro objednání

# PRC-2 / W8 (tandem)

TRAKTOROVÝ NÁVĚS  
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



# WIELTON AGRO



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

## TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRC-2 (*)
Varianta	W
Verze	8
Obchodní název	PRC-2/W8
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00004*01

\* uvedeno na výrobním štítku

### HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	3600 (kg)
Minimum	2700 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	11200 (kg)

### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	5600 (kg)
Náprava 2	5600 (kg)
Náprava 3	0 (kg)
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm	2500 (kg)
Svislé zatížení oje se závěsem K80	3000 (kg)

## Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4530
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1000
Celková délka (mm)	6680
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška s plachtou (mm)	2510
Výška korby od země (mm)	1160
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5155
Rozvor náprav (mm)	1200
Objem korby 500+500 mm (m <sup>3</sup> )	11
Objem korby s nástavky 500+500+800 mm (m <sup>3</sup> )	19,7
Výška v dolním závěsu (mm)	450
Výška v horním závěsu (mm)	740

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	315/60R 22,5

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 315/60R 22,5 nové
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávacím materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
  - podlaha o síle 4 mm
  - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Dvě odpružené tandemové nápravy ADR - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller rozteč děr 100 x 110 mm
- Mechanická odstavná noha
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500 + horní 500)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové přední a zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Rezerva volně ložená 315/60R 22,5 DELCORA nová

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 100 x 110 mm

Otočné oko Ø 50 mm 100 x 110 mm

Síťové senážní nástavky 800 mm 19,7 m<sup>3</sup> (3.řada) štěpka

Hydraulická odstavná noha

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání **PRC-2 / W8 (tandem)**



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**,  
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)