

Obchodní název stroje pro objednání

PRS-2 / W10

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



WIELTON AGRO



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS (*)
Varianta	2W
Verze	409
Obchodní název	PRS-2/W10
Kategorie vozidla	R3a
Schválení homologace EU	e9*167/2013*11009*03

* uvedeno na výrobním štítku

HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	4100 (kg)
Minimum	3400 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	13900 (kg)

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	6950 (kg)
Náprava 2	6950 (kg)
Náprava 3	0 (kg)

Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	4530
Šířka ložné plochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1200
Celková délka (mm)	6865
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška s plachtou (mm)	2860
Výška korby od země (mm)	1290
Výška při max. zvednutí korby (mm)	5650
Rozvor náprav (mm)	3100
Objem korby 600+600 mm (m ³)	13,2
Objem korby s nástavky 600+600+800 mm (m ³)	22
Výška závěsu (mm)	850

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezávacím materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
 - podlaha o síle 4 mm
 - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky Mariz
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m² s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Rezerva s košem nebo držákem 385/65R 22,5 nová SAVA

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Síťové senážní nástavky 800 mm 22 m³ (3. řada) štěpka

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 400/60 22,5 nová BKT

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytují WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání PRS-2 / W10



AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz