

Obchodní název stroje pro objednání

## PRS-3 / W19

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS  
TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ



# WIELTON AGRO



TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

### TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

#### NÁZEV STROJE V COC LISTU

Značka	Wielton
Typ	PRS3-R4 (*)
Varianta	3W
Verze	117
Obchodní název	PRS-2/W19
Kategorie vozidla	R4a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00017*00

\* uvedeno na výrobním štítku

#### HMOTNOSTI V PROVOZNÍM STAVU

Maximum	9000 (kg)
Minimum	6900 (kg)
Technicky přípustná maximální hmotnost	24000 (kg)

#### TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1	8000 (kg)
Náprava 2	8000 (kg)
Náprava 3	8000 (kg)

### Doplňkové TECHNICKÉ PARAMETRY

#### ROZMĚRY

Délka ložné lochy (mm)	7500
Šířka ložné lochy (mm)	2420
Základní výška korby (mm)	1400 / 1600
Celková délka (mm)	9927
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška s plachtou (mm)	3200
Výška korby od země (mm)	1525
Výška při max. zvednutí korby (mm)	7960
Rozvor náprav (mm)	4225 + 1310
Objem korby 800+600 mm (m <sup>3</sup> )	25,4
Objem korby 800+800 mm (m <sup>3</sup> )	29
Výška závěsu (mm)	980

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	3
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 SAVA

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové SAVA
- Materiálové zpracování korby a podlahy v ořezuvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
  - podlaha o síle 4 mm
  - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Automatická parkovací brzda
- 3 odpružené nápravy, parabolické pružiny - 40 km/h
- **Oje o délce 2100 mm s okem Ø 40 mm**
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky HYVA
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění: 47° dozadu a 45° do boku
- **Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800 + horní 600)**
- Dělené bočnice pomocí 2 středových sloupků
- **Výspné okno v zadním čele 450 x 480 mm s prodlouženou hranou**
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Pozinkované blatníky 4 ks
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřik korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- **Doprava zdarma do místa autorizované obchodní sítě**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Rezerva 385/65R 22,5 nová SAVA s košem (max kola 400) nebo držákem

Prodloužení hrany bočního výsypu pravá nebo levá strana

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs

Zadní závěs otočný - připojení max 14 tun

Zadní závěs automatický - připojení max 14 tun

**Bočnice horní 800 mm, místo 600 mm**

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Pozinkované blatníky 4 ks (jen pro kola 560)

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

**Oje o délce 2100 mm s okem Ø 50 mm**

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

6 x kola 400/60 22,5 nová BKT

6 x kola 425/65R 22,5 DELCORA nová

6 x kola 550/45 22,5 BKT nová

6 x kola 560/60R 22,5 MITAS nová

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

Obchodní název stroje pro objednání PRS-3 / W19



**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,  
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

[www.wielton-agro.cz](http://www.wielton-agro.cz)